

VYSOKORYCHLOSTNÍ, VELKOOBJEMOVÁ UNIVERZÁLNÍ TISKÁRNA S ROBUSTNÍMI BEZPEČNOSTNÍMI FUNKCEMI



i-SENSYS LBP361dw

Tiskárna Canon i-SENSYS LBP361dw je jednofunkční černobílá tiskárna pro formát A4, která je ideální pro maximalizaci produktivity ve vytížených pracovních skupinách

Zvýšená produktivita

Bez problémů vkládejte různé typy médií a vytvářejte velké objemy dokumentů pomocí doplňkových zásobníků papíru s maximální kapacitou 4 300 listů. Ušetřete čas díky rychlosti jednostranného tisku 61 str./min a rychlosti oboustranného tisku 50 obr./min a věnujte energii jiným věcem.

Všestranné možnosti tisku

Díky až šesti různým volitelným zásobníkům papíru a konfigurací podstavce může tiskárna LBP361dw fungovat jako standardní stolní tiskárna nebo jako velká volně stojící pracovní stanice. Díky široké škále velikostí podporovaných médií je možné ji přizpůsobit jakékoli pracovní skupině



ZVÝŠENÁ
PRODUKTIVITA



ROBUSTNÍ
ZABEZPEČENÍ



VŠESTRANNÉ
MOŽNOSTI
TISKU



PŘIPOJENÍ

Robustní zabezpečení

Zajistěte, aby vaše dokumenty a zařízení byly chráněny před viry nebo hackerskými hrozbami pomocí 360stupňového zabezpečení. Mezi funkce patří šifrovaný zabezpečený tisk, ověření systému při spuštění a ochrana sítě

Možnosti připojení

Wi-Fi jako standard - připojte zařízení ke stávající Wi-Fi síti anebo párujte napřímo pomocí Wi-Fi direct. Cloudový tisk bez ovladačů je také možný s nativní podporou aplikace Universal Print od společnosti Microsoft

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

TISKOVÁ TECHNOLOGIE

Rychlost tisku	Jednostranně: až 61 str./min (A4) až 100 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 50,9 obr./min (A4) Černobílý tisk laserovým paprskem Až 1 200 × 1 200 dpi Zobrazí se zpráva Print ready (Připraveno k tisku): Přibl. 2 sekundy nebo méně od zapnutí napájení Černobílý režim: přibl. 4,9 s 3 000 až 16 000 stran za měsíc
Typ tisku	Maximálně 275 000 stran za měsíc ¹
Kvalita tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
Doba zahřívání	Zabezpečený tisk
Doba výtisku první strany	Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Doporučený měsíční objem tisku	Tisk čárových kódů ²
Pracovní zatížení	iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Okraje tisku	Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business
Pokročilé tiskové funkce	Microsoft Universal Print

MANIPULACE S MÉDIÍ

Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 550 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů
Vkládání papíru (volitelné)	4× zásobník na 550 listů (podavač papíru PF-J1) Zásobník na 2 000 listů (jednotka velikokapacitního zásobníku papíru PD-H1) Zásobník na 75 kusů obálek (podavač obálek EF-B1)
Maximální kapacita papíru	4 300 listů
Výstup papíru	Na 500 listů
Typy médií	Víceúčelový zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, hlavičkový papír, pohlednice, obálky Zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítky, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, hlavičkový papír
Velikosti médií	Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, uživatelské velikosti: minimálně 99 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm. Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, Index. Obálka (COM10, č. 10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm. Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, uživatelské velikosti: minimálně 99 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm Podavač obálek (volitelný): Obálka (COM10, č. 10, Monarch, C5, DL)
Gramáže médií	Zásobník (standardní a volitelný): Podavač obálek 60 až 135 g/m ² (volitelný): 80 až 100 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m ²
Oboustranný tisk	Automatické Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K Uživatelská velikost: minimálně 148 × 210 mm Max. 216 mm × 355,6 mm 60 až 120 g/m ²
OBECNÉ FUNKCE	
Požadavky na napájení	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Příkon	Maximálně: přibližně 1 500 W nebo méně Při provozu: přibl. 771,49 W nebo méně Pohotovostní režim: přibližně 13,69 W nebo méně Režim spánku: přibližně 1,0 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,61 kWh/týden ³ Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP361dw

Hladina hluku	Hlučnost ⁴ : Při provozu: jednostranný tisk 70 dB nebo méně oboustranný tisk 71 dB nebo méně Pohotovostní režim: nehlukné ⁵ Akustický tlak ⁶ : Při provozu: 55 dB nebo méně Pohotovostní režim: nehlukné ⁵ 430 mm × 465 mm × 370 mm Přibl. 22 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) Displej LCD s 5 řádky, 5 indikátorů LED (Online, Ready, Message, Job a Energy saver), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky
Rozměry (Š × H × V)	
Hmotnost	
Provozní prostředí	
Ovládací panel	
OVLADAČ	
Rychlost procesoru	1,6 GHz × 2
Paměť	2 GB
Úložiště	32GB úložiště eMMC (15GB volného místa)
Jazyky tiskárny	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Písma	93 písem PCL (93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR) Andalé Mono WT J /K /S /T (japonština, korejščina, zjednodušená a tradiční čínština) ⁵ Písma čárových kódů ² 136 postscriptových písem USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Rozhraní a připojení	Tisk: TCP/IP (LPD / Port 9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS 1.3, IPsec, filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora dvou typů sítí Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES) Režim Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Systém doručení obsahu: Platforma serveru umožňuje automatickou aktualizaci firmwaru na zařízení.
Síťový protokol	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X verze 10.12 a vyšší Linux ⁶
Software a správa tiskárny	
Kompatibilita s operačními systémy	Standardní: kazeta 073 (27 000 stran ⁷) ⁸
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Tonerové kazety	
PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI	
Položky	4× podavač papíru PF-J1 (zásobník na 550 listů) Jednotka velikokapacitního zásobníku papíru PD-H1 (zásobník na 2 000 listů) Podavač obálek EF-B1 (zásobník podavače obálek) Sada pro tisk čárových kódů DI (Barcode Printing Kit-DI) (umožňuje tisk čárových kódů) Sada písem PCL A1 (PCL Font Set-C1) (umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje písmo Andalé) Sada Maintenance Kit - DI (sada Maintenance Kit zahrnující fixační jednotku, přenosový válec a zvedací válec)
Notes:	

¹ Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

² Je vyžadováno příslušenství - sada pro tisk čárových kódů DI (Barcode Printing Kit-DI).

³ Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.

⁴ Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.

⁵ Je vyžadováno příslušenství - SADA PÍSEM PCL A1E (PCL FONT SET-A1E).

⁶ Pouze prostřednictvím webové distribuce. Ovladač bude k dispozici v 2. polovině roku 2022.

⁷ Na základě ISO/IEC 19752

⁸ Tiskárna se dodává se startovací kazetou s kapacitou 11 500 stran

⁹ V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0.

¹⁰ „Nehlukné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.



VYSOKORYCHLOSTNÍ, VELKOOBJEMOVÁ UNIVERZÁLNÍ TISKÁRNA S ROBUSTNÍMI BEZPEČNOSTNÍMI FUNKCEMI

Tiskárna Canon i-SENSYS LBP361dw je jednofunkční černobílá tiskárna pro formát A4, která je ideální pro maximalizaci produktivity v malých a středních organizacích.



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
PODAVAČ PAPIŘU PF - J1	5694C001AA	4549292201093
JEDNOTKA VELKOKAPACITNÍHO ZÁSOBNÍKU PAPIŘU PD-H1	5694C002AA	4549292201109
PODAVAČ OBÁLEK ED-B1	5694C003AA	4549292201116
SADA MAINTENANCE KIT - D1	5694C006AA	4549292201147

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 073 černá	5724C001AA	4549292202052

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2022

