

Canon i-SENSYS LBP852Cx

RYCHLÁ A FUNKCEMI NABITÁ BAREVNÁ LASEROVÁ TISKÁRNA A3 S VYSOCE KVALITNÍM VÝSTUPEM



Univerzální a efektivní tiskárna, která nabízí širokou řadu možností tisku

Velká kapacita v malém půdorysu

- Kompaktní zařízení lze využít jako stolní tiskárnu s kapacitou 650 listů nebo jako volně stojící zařízení, kdy lze kapacitu rozšířit na 2 850 listů

Rychlý kvalitní výstup

- Standardně nabízí tisk rychlostí až 36 str./min (A4) s vysoce kvalitním výstupem v režimu svěžích barev

Působivá manipulace s médii

- Možnost tisku různých formátů, včetně tisku transparentů, navíc podpora gramáže médií až 300 g/m²

Kompatibilní se softwarem PosterArtist Lite společnosti Canon

- Ideální pro interní marketingové týmy, kterým nabízí lepší kreativitu a možnosti návrhu

Součástí je robustní zabezpečení

- Díky ověřování uživatelů, ochraně sítě a dokumentů se šifrováním dat a funkci Vymazání paměťové karty zajišťuje maximální ochranu dat



PRODUKTIVITA



SPRÁVA
A ÚDRŽBA



KOMPAKTNÍ DESIGN



UŽIVATELSKÉ
PROSTŘEDÍ



ZABEZPEČENÍ

Canon

Canon i-SENSYS LBP852Cx



Rychlý přehled:

Rychlost tisku (A4/A3)	36 str./min / 18 str./min.
Displej	Pětiřádkový displej LCD, číselná klávesnice s 10 tlačítky
Automatický oboustranný tisk	Standard
Standardní/volitelná paměť	1 GB / 8 GB
PDL	UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript
Možnosti připojení	WLAN, USB
Gramáže médií	60 až 300 g/m ²
Velikost tisku transparentů (Š × V)	200-297 mm × 457-1 200 mm
Vstupní kapacita papíru Standardní	650 listů
Vstupní kapacita papíru Max.	2 850 listů

Canon

TISKOVÝ STROJ

Rychlost tisku

Jednostranně: až 36 str./min (A4),
až 18 str./min (A3)
Oboustranně: až 36 str./min (A4), 12,6 str./min (A3)
Barevný laserový tisk
600 × 600 dpi
Až 9 600 × 600 dpi

Typ tisku

Rozlišení tisku

Kvalita tisku při použití
technologie vylepšování
obrazu

Doba zahřívání

Přibl. 34 sekund nebo méně od zapnutí napájení
Přibl. 2 sekund nebo méně od zapnutí napájení
(rychlý režim)¹

Doba výtisku první strany

Barevně: přibl. 7,4 sekundy
Černobílý režim: přibl. 6,7 sekundy
2 500 až 7 500 stran za měsíc

Doporučený měsíční
objem

Objem tisku

Pracovní zatížení

Okraje tisku

Pokročilý tisk

Funkce

120 000 stran
5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
Zabezpečený tisk
Tisk z paměťového zařízení USB
(JPEG, TIFF, PDF, XPS)
Podpora služby Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Android: certifikace pro technologii Mopria,
modul plug-in Canon Print Service, aplikace
Canon PRINT Business, Windows10* Mobile Print

MANIPULACE S MÉDII

Vkládání papíru
(standardní)

Vkládání papíru
(volitelné)

Zásobník na 550 listů
Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů
3× zásobník na 550 listů
Podstavec s 2 zásuvkami na 1 100 listů
Možnost 1: 3 zásobníky na 550 listů
(včetně standardního zásobníku),
Podstavec s 2 zásuvkami na 1 100 listů
Možnost 2: 4× zásobník na 550 listů
(včetně standardního zásobníku)

Výstup papíru

Typy médií

Víceúčelový zásobník: běžný papír, recyklovaný
papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou,
hrubý papír, štítky, pohlednice, obálky
Zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný
papír, hrubý papír, štítky
Oboustranně: běžný papír, recyklovaný papír,
silný papír, papír s povrchovou úpravou, hrubý
papír

Velikosti médií

Zásobník (standardní):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šířku), LDR, LGL, LTR,
EXE, FLS, K8, K16
Uživatelská velikost – šířka: 148 až 297 mm, délka:
148 až 431,8 mm
Víceúčelový zásobník:
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šířku), A6, 12 × 18,
LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT,
kartotéční lístky
Vlastní velikost – šířka: 64 až 320 mm, délka:
120 až 457,2 mm. Šířka transparentu: 200 až
297 mm, délka: 457,3 až 1 200 mm

Gramáže médií

Zásobník (volitelný):
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (na šířku), LDR, LGL, LTR,
EXE, FLS, K8, K16
Uživatelská velikost – šířka: 148 až 297 mm, délka:
148 až 431,8 mm

Oboustranný tisk

Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 256 g/m²
Víceúčelový zásobník: 60 až 300 g/m²
(kromě papíru s povrchovou úpravou)
100 až 220 g/m² (papír s povrchovou úpravou)
A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 × 18, LDR, Legal,
Letter, EXE, FLS, K8, K16
Uživatelská velikost –
Min. 148 × 320 mm až maximálně 148 × 457,2 mm
60 až 163 g/m² (kromě papíru s povrchovou
úpravou)
100 až 220 g/m² (papír s povrchovou úpravou)

OBECNÉ FUNKCE

Požadavky na napájení

Příkon

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maximálně: přibližně 1 500 W
Pohotovostní režim: přibližně 50 W
Režim spánku: přibližně 2 W
Typická spotřeba elektrické energie (TEC):
1,6 kWh/týden (230 V)⁸ Podrobné informace
týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese:
[http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Hladina hluku

Akustický tlak²:
Při provozu: jednostranný tisk 52 dB nebo méně /
oboustranný tisk 51 dB nebo méně
Pohotovostní režim: 30 dB
Hlučnost²:
Při provozu: 71,9 dB
Pohotovostní režim: nehlukné²
556 × 608 × 403 mm

Rozměry (Š × H × V)

Hmotnost

Hlavní jednotka: přibližně 45 kg
Hlavní jednotka + 2× podavač papíru PF-G1 +
jednotka zásobníku papíru
AU1: přibližně 88 kg

Provozní prostředí

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Ovládací panel

Displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED
(pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka,
číselná klávesnice s 10 tlačítky

TISKOVÝ ŘADIČ

Rychlost procesoru

Paměť

Jazyky tiskárny

Písmo

Rozhraní a připojení

528 MHz + 264 MHz

1 GB

UFRIL, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript

105 písem PCL, 136 písem PS

1× vysokorychlostní USB 2.0, 3× USB 2.0,
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000Base-T

Software a správa
tiskárny

Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
Správa ID oddělení,
iW Management Console: serverový software na
centralizovanou správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje
poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako
jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa
spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.
Kompatibilní se systémem uniFLOW pomocí klienta
uniFLOW Login Device Client pro SFP MEAP.
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 /
Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X verze 10.9.5 a vyšší / Mac OS
verze 10.14 a vyšší / Linux⁵

Kompatibilita
s operačními systémy

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerové kazety

Tonerová kazeta 059H černá (15 500 stran⁶)⁷
Tonerová kazeta 059H azurová/purpurová/žlutá
(13 500 stran ⁶)⁷
Kazeta válce 053 (70 000 stran⁶)⁷
Kazeta na odpadní toner WT-C1 (100 000 stran)

PŘÍSLUŠENSTVÍ /
MOŽNOSTI

Položky

Karta SD – C1 (paměťová karta SD s kapacitou 8 GB)
Sada pro tisk čárového kódu F1 (umožňuje tisk
čárového kódu) Sada písem PCL – C1
(Umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje
písmo Andale.)
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí
RFID nebo magnetických karet při použití softwaru
uniFLOW)
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí
RFID nebo magnetických karet při použití softwaru
uniFLOW)
Podavač papíru PF-G1
Jednotka zásobníku papíru AU1
Kazeta na odpadní toner WT-C1

Poznámky:

^[1] Je nutné změnit nastavení na rychlý režim.
^[2] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
^[3] „Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou
v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou
ISO 7779.
^[4] Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.
^[5] Dostupné prostřednictvím webové distribuce od prosince 2019.
^[6] Na základě ISO/IEC 19752
^[7] Tiskárna je dodávána se startovacími kazetami (černá: 7 000 stran, azurová/purpurová/
žlutá: 5 000 stran) a kazetou válce (70 000 stran)
^[8] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 2.0.



Canon i-SENSYS LBP852Cx



PODROBNOSTI O PRODUKTU:		
NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

PŘÍSLUŠENSTVÍ:		
NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Podavač papíru PF-G1	1834C001AA	4549292081756
Jednotka zásobníku papíru AU1	1834C002AA	4549292084931
Kazeta na odpadní toner WT-C1	1834C003AA	4549292096767
Karta SD – C1 (paměťová karta SD s kapacitou 8 GB)	0655A004AA	4549292051452
Sada pro tisk čárových kódů F1	0660A018AA	4960999689562
SADA PÍSEM PCL – C1	0643A029AA	4549292048612

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:		
NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Tonerová kazeta 059 H Y	3624C001AA	4549292137101
Tonerová kazeta 059 H M.	3625C001AA	4549292137118
Tonerová kazeta 059 H C.	3626C001AA	4549292137125
Tonerová kazeta 059 H Bk	3627C001AA	4549292137132
Kazeta zobrazovacího válce 053	2178C001AA	4549292089257

Pro tiskárnu Canon i-SENSYS LBP852CX mohou být k dispozici další příslušenství a softwarové doplňky, které nejsou uvedeny výše. Nejnovější informace o těchto produktech získáte od obchodního zástupce společnosti Canon.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com



Czech edition
© Canon Europa N.V., 2019