



## imagePROGRAF GP-6600S

# PALETA PRO PŘESNÉ A DOKONALÉ ZPRACOVÁNÍ

Revoluce v tisku plakátů prvotřídní kvality pro maloobchodní řetězce, franšizové obchody a poskytovatele tiskových služeb, s udržitelnou 60palcovou velkoformátovou tiskárnou, kde se přesnost snoubí s živostí barev. Objevte poutavé spektrum barev s přesností PANTONE™<sup>1</sup> díky novému inovativnímu inkoustu LUCIA PRO II<sup>3</sup> a především oranžovému inkoustu. Získejte trvalou produktivitu bez kompromisů v kvalitě obrazu a dlouhé životnosti.

- **Profesionální kvalita snímků**  
Ponořte se do světa živých firemních barev, které vás uchvátí, v kombinaci s vylepšenou hustotou černé, která do vašich prvotřídních plakátů vnese větší hloubku. Tiskárna imagePROGRAF GP-6600S přesahuje hranice inkoustu – poskytuje naprostou přesnost barev, dokonalou gradaci barev a zdůrazňuje široké pokrytí PANTONE™<sup>2</sup>.
- **Zvýšená odolnost**  
Plakáty vám vydrží v prvotřídní kvalitě po dobu 200 let.<sup>4</sup> Budou mít lepší odolnost díky inkoustu s vysokou odolností vůči světlu. Zvyšte odolnost obrazu pomocí inkoustu, který odolá poškrábání, a zajistíte, aby výtisky vydržely po celou dobu životnosti.
- **Vyšší produktivita**  
Změňte pracovní postupy tisku pomocí snadnější manipulace s médii a zjednodušenému nastavení. Zvyšte efektivitu díky dvěma rolím, automatickému vkládání médií, uspořádání se zrcadlovým inkoustem a vysokorychlostnímu tisku. Díky nové funkci sledování tiskové hlavy a automatickému nastavení zarovnání jsou mistrovská díla vytvořena s jistotou bez zhoršení kvality obrazu.
- **Vylepšená udržitelnost**  
Chraňte životní prostředí používáním menšího množství energie během provozu a při vypnutí. Má hodnocení EPEAT Gold<sup>5</sup> a jeho obal snižuje používání polystyrenu o 89,5 %.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> PANTONE™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Pantone LLC.

<sup>2</sup> PRŮVODCE VZORCEM PANTONE Míra pokrytí barevného gamutu v případě pevného povrchu je 96 % pro modely GP-6600S/4600S/2600S při použití pololesklého papíru Premium 2 s ovladačem tiskárny imagePROGRAF s nastavením [High/Vysoké] [Color Correction/Korekce barev vypnuta]. Při použití papíru s povrchovou úpravou Heavyweight Coated Paper HG s ovladačem tiskárny imagePROGRAF při nastavení [High/Vysoké] [Color Correction Off/Korekce barev vypnuta] je míra pokrytí 82 %.

<sup>3</sup> Pět ze sedmi inkoustů je nově vyvinuto. Matné černé a oranžové inkousty jsou stejné jako u tiskáren imagePROGRAF GP-2000/4000.

<sup>4</sup> Při použití papíru Canon Heavyweight Coated Paper HG 145 g/m<sup>2</sup>. Předpokládaná hodnota vypočítaná v souladu s metodou testování odolnosti vůči interiérovému osvětlení a kritérií hodnocení životnosti podle metody hodnocení zachování digitálního barevného fotografického tisku (JEITA CP-3901B), kterou vydala asociace JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

<sup>5</sup> Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA.

<sup>6</sup> Snižování využití polystyrenu v obalech o 89,9 %, pokud je součástí balení druhá jednotka role.

**Canon**

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# imagePROGRAF GP-6600S

## TECHNOLOGIE TISKÁRNY

|  |   |
|--|---|
| Typ tiskárny                                   | 60 palců, 7 barev   |
| Technologie tisku                              | Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 12 barev, integrovaný typ (12 čípu na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)  |
| Rozlišení tisku                                | 2 400 × 1 200 dpi   |
| Počet trysek                                   | 18 432 trysek (MBK/C/M/Y/O: 2× 1 536 trysek, 1× PBK/GY: 1 536 trysek)   |
| Přesnost čáry                                  | ±0,1 % nebo méně<br>Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.   |
| Poloha trysky                                  | 600 dpi × 2, obsahuje systém detekce a kompenzace nefunkčních trysek  |
| Velikost kapiček inkoustu                      | minimálně 4 pl na barvu   |
| Kapacita zásobníků inkoustu                    | Základní množství inkoustu obsažené v dodávce: 2 310 ml (330 ml pro každou barvu)<br>Prodávané zásobníky inkoustu: 160 ml / 330 ml / 700 ml   |
| Typ inkoustu                                   | Pigmentové inkousty: 7 barev (matná černá, fotografická černá, azurová, purpurová, žlutá, šedá, oranžová)   |
| Kompatibilní operační systémy                  | 32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10<br>64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022<br>Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13   |
| Další podporované protokoly pro odesílání úloh | Apple AirPrint  |
| Jazyky tiskárny                                | PDF (verze 1.7), JPEG (verze JFIF 1.02)   |
| Standardní rozhraní                            | Port USB A: paměťové zařízení USB (přímý tisk) pro soubory PDF/JPEG<br>Port USB typu B: vysokorychlostní USB<br>Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)<br>Bezdrátové síť LAN <sup>1</sup> : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |

## PAMĚŤ

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Standardní paměť | 3 GB<br>Slot pro rozšíření: ne |
| Pevný disk       | 500 GB (šifrovaný pevný disk)  |

## RYCHLOST TISKU

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Běžný papír (A0):<br>0:48 (úroveň 5) | Papír s povrchovou úpravou (A0)<br>1:24 (rychlý režim)<br>2:24 (standardní režim)                      |
|                                      | Lesklý fotografický papír Glossy<br>Photo Paper (A0)<br>2:56 (rychlý režim)<br>4:44 (standardní režim) |

## MANIPULACE S MÉDIÍ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Podávání a výstup médií     | Horní role papíru: jedna role, horní vkládání, přední výstup<br>Spodní role papíru: jedna role, horní vkládání, přední výstup<br>Rezané listy: horní vkládání, přední výstup (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií) |
| Šířka média                 | Papír v roli: 152,4 až 1 524 mm<br>Rezané listy: 152,4 až 1 524 mm  |
| Tloušťka médií              | Role/listy: 0,07–0,8 mm   |
| Minimální tiskitelná délka  | Papír v roli: 101,6 mm (křížený a plátěný papír: 200 mm)<br>Rezané listy: 203,2 mm  |
| Maximální tiskitelná délka  | Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci)<br>Rezané listy: 1,6 m  |
| Maximální průměr role médiá | 170 mm  |
| Velikost dutinky role       | Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"  |
| Doporučená oblast okrajů    | Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm;<br>Rezané listy: nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm  |

## Okraje tiskitelné oblasti

|  |  |
|--|--|
| Kapacita pro podávání médií            | Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm<br>Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm<br>Rezané listy: nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm   |
| Jednotka pro navijení média            | Papír v roli, rezané listy: možnost manuálního přepínání<br>Rezané listy: 1 list<br>Jednotka pro obousměrné navijení média dovoluje navíjet potíštěným povrchem dovnitř nebo ven   |
| Šířka bezokrajového tisku (Pouze role) | [Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm<br>[Tiskitelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm<br>Kromě výše uvedených možností je tisk bez ohraničení podporován pouze u papíru v roli podle definice uživatele |
| Maximální počet dodaných výtisků       | Standardní poloha: 1 list<br>Poloha na plochu: A2 na šířku, lesklý papír méně než 10 listů, papír s povrchovou vrstvou méně než 20 listů (nelze použít silně zvlněný papír)  |
| NAPÁJENÍ A PROVOZNI POŽADAVKY          |  |
| Napájení                               | 100 až 240 V AC (50–60 Hz)   |
| Příkon                                 | Provoz: 94 W nebo méně<br>Režim spánku: 2,2 W nebo méně<br>Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut<br>Vypnuto: 0,1 W nebo méně   |
| Provozní prostředí                     | Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)  |
| Akustický hluk (napájení/tlak)         | Provoz: přibližně 49 dB(A) (měřeno podle normy ISO 7779, lesklý fotografický papír HG/Standard/60")<br>Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně<br>Provoz: 6,6 dB nebo méně (měřeno podle normy ISO 7779, lesklý fotografický papír HG/Standard/60")   |
| Předpisy                               | Značka CE, značka UKCA   |
| Certifikace pro prostředí              | Certifikace CB, EPEAT GOLD <sup>2</sup>  |
| ROZMĚRY A HMOTNOST                     |  |
| Fyzické rozměry a hmotnost             | Š × H × V<br>Hlavní jednotka + stojan<br>1 999 × 984 × 1 168 mm (koš otevřený)<br>1 999 × 766 × 1 168 mm (koš zavřený)<br>169 kg (včetně sady držáku role, bez inkoustu a tiskové hlavy)   |
| Rozměry a hmotnost balení              | Tiskárna (hlavní jednotka s paletou): 2 227 × 915 × 1 025 mm, 218 kg<br>Jednotka role: 2 133 × 562 × 461 mm, 42 kg   |
| OBSAH BALENÍ                           |  |
| Obsah balení                           | Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, příručka pro nastavení stojanu tiskárny, upozornění na software PosterArtist WEB  |
| Dodávaný software                      | Software je k dispozici ke stažení z webu.   |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ                          |  |
| Volitelné položky                      | Držák 2"/3" roli: RH2-66<br>Jednotka role: RU-63   |
| SPOTŘEBNÍ MATERIÁL                     |  |
| Položky, které může vyměnit uživatel   | Zásobníky inkoustu: MBK/oranžový: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml)<br>Zásobníky inkoustu: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml)<br>Tisková hlava: PF-10<br>Nůž rezačky: CT-07<br>Zásobník odpadního inkoustu: MC-30   |

<sup>1</sup> Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.

<sup>2</sup> Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA.

## Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. \* a \*: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.

