

Řada imageRUNNER 2224

BEZPEČNÉ, EFEKTIVNÍ A VYSOCE SPOLEHLIVÉ ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE



Sluchátko K1



DADF-AY2



Duplexní jednotka E1



iR 2224iF



iR 2224N



iR 2224




JEDNOTKA VÁLCE
C-EXV 42



TONER C-EXV 42

- Výtěžnost 10 200 výtisků (A4)



PODÁVACÍ JEDNOTKA
ZÁSOBNÍKU AK-1

- Kapacita 250 listů
- Gramáž médií 64 až 90 g/m²
- Podporuje formáty až do A3



PLOCHÝ PODSTAVEC
TYPU J-2

- Zvyšuje zařízení, neposkytuje žádnou zásobu médií

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. S úplným seznamem volitelných doplňků a přesnými informacemi o kompatibilitě se můžete seznámit v online konfigurátoru produktů nebo vám je poskytne váš obchodní zástupce.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER 2224

HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ zařízení

Základní funkce

Procesor

Ovládací panel

Paměť

Úložiště

Rozhraní pro připojení

Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)

Kapacita výstupu papíru (A4, 80 g/m²)

Možnosti konečných úprav

Podporované typy médií

Podporované velikosti médií

Podporované gramáže médií

Doba zahřívání

Rozměry (Š × H × V)

Prostor pro instalaci (Š × H)

Hmotnost

SPECIFIKACE TISKU

Rychlost tisku (černobíle)

Rozlišení tisku (dpi)

Jazyk PDL (Page-Description Language)

Tisk z mobilních a cloudových aplikací

Standardní tisk operačního systému

Písmo

Funkce tisku

Operační systém

Černobílý laserové multifunkční zařízení pro formát A3

iR 2224iF: Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování
iR 2224N: Tisk, kopírování, skenování a volitelná možnost odesílání

iR 2224: Tisk, kopírování a skenování

Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,6 GHz

Monochromatický dotykový panel 8,9 cm (3,5 palců)

Standardně: 1,0 GB paměti RAM

Standardně: 2 GB eMMC

iR2224iF/2224N:

Síť: standardně: 100Base-TX/10Base-T,

Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g/n)

OSTATNÍ: standardně: USB 2.0 (1 zařízení)

iR2224:

USB 2.0 (1 zařízení)

Standardně: 350 listů

Maximálně: 600 listů
(s přídavným podavačem papíru AK1)

Standardně: 250 listů

Maximálně: 250 listů

Kompletování, seskupování

Víceúčelový zásobník:

Tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, klížený, průhledné

folie, štítky, děrované, obálky

Zásobník papíru:

Běžný, recyklovaný, barevný, děrovaný

Víceúčelový zásobník:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R,

obálky [č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]

Uživatelská velikost: min. 95,0 × 148,0 mm až

297,0 × 431,8 mm

Zásobník papíru:

Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Víceúčelový zásobník: 60 až 157 g/m²

Zásobníky papíru: 64 až 90 g/m²

Oboustranné: 60 až 90 g/m²

Po zapnutí napájení: 13 sekund nebo méně*

* Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)

Režim rychlého spuštění: není k dispozici

Z režimu spánku: 4,3 sekund nebo méně

iR 2224iF/2224N (s podavačem DADF):

627 × 607 × 606 mm

iR 2224/2224N (s krytem skla): 627 × 589 × 502 mm

1065 × 1285 mm

Standardně:

iR 2224iF: přibližně 37,5 kg bez toneru

iR 2224N: přibližně 31,6 kg bez toneru

iR 2224: přibližně 32,3 kg včetně toneru

SPECIFIKACE KOPIROVÁNÍ

Rychlost kopírování

Doba vytištění první kopie (černobíle)

Rozlišení kopírování (dpi)

Vícenásobné kopie

Denzita kopírování

Zvětšení

Funkce kopírování

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Typ

Kapacita podavače dokumentů

Přípustné originály a gramáže

Podporované velikosti médií

Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)

Rozlišení skenování (dpi)

Specifikace skenování řízeného z počítače

Metoda skenování

SPECIFIKACE FUNKCE SEND

Standardně/volitelně

Cílové umístění

Adresář / rychlé volby

Rozlišení pro odesílání (dpi)

Komunikační protokol

Formát souborů

Univerzální funkce pro odesílání

Duplexní automatický podavač dokumentů (DADF):
Jednostranné až 24 str./min (A4), až 12 str./min (A3),
až 11 str./min (A4R)

Oboustranné až 16,7 str./min (A4), až 7,5 str./min (A3),
až 7,8 str./min (A4R)

Sklo skeneru: přibližně 7,4 sekundy nebo méně (A4)

600 × 600

Až 999 kopii

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

25 % až 400 % (krok 1 %)

Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování*

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER 2224

SPECIFIKACE FAXU

Volitelně/standardně	iR 2224iF: standardně iR 2224/iR2224N: není k dispozici
Maximální počet připojených linek	1
Rychlost modemu	SuperG3: 33,6 kb/s, G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)
Velikost pro odesílání/příjem	Odesílání: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*, Příjem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, * Odesílá se jako B4 * Odesílá se jako A4
Paměť faxu	Až 512 stran
Rychlé volby	Max. 296
Skupinové volby / příjemci	Max. 299 předvolby
Sekvenční vysílání	Max. 310 adres
Zálohování paměti	Ano
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), přímé odesílání, hlášení o vysílání, sekvenční vysílání

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

Správa ověření a přístupu	Ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce)
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (SecurePrint), zabezpečení odesílání dat (omezené funkce odesílání e-mailů/souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odesílání z historie)
Zabezpečení sítě	TLS v 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMPv3, funkce brány firewall (filtrování adres IP), povolení/zakázání (síťových aplikací, vzdáleného uživatelského rozhraní, rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portů USB od sítě LAN
Zabezpečení zařízení	Standardní inicializace úložiště, funkce evidence protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, ověřovací systém při spuštění (NIST SP800-193)
Správa zařízení a auditů	Heslo správce, digitální správa certifikátů a klíčů*, nastavení zásad zabezpečení* * Pouze modely iR 2224iF/2224N

SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80% RV (relativní vlhkost)
Zdroj napájení	220-240 V, 50/60 Hz, (2,8 A)
Příkon	Maximálně: přibližně 1 500 W Pohotovostní režim: přibližně 15,5 W Režim spánku: přibližně 0,9 W
Hladina hlukosti (černobíle/barevně)	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: iR2224: 0,26 kWh iR2224N/iR2224iF: 0,28 kWh * V souladu se specifikací US Energy Star verze 3.0 Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Hladina akustického výkonu (LWA,m) Při provozu (jednostranně): 6,7 B*, Kv 0,3 B*
	Úroveň akustického tlaku (LpAm) Pozice okolostojící osoby: Při provozu (jednostranně): 55 dB* * Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296:2017.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner	TONER C-EXV 42 BK EUR
Toner (odhadovaná výtěžnost při 5% pokrytí)	Černá: 10 200 výtisků (A4)
SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ	iWEMC eMaintenance ScanGear
Nástroje dálkové správy	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool
Skenovací software	iW Desktop
Nástroje pro optimalizaci Vytváření dokumentů	

VOLITELNÉ ZDROJE PAPIRU

Možnosti podávání	Přídavný podavač papíru AKI Kapacita papíru: 1× 250 listů (80 g/m ²) Typ papíru: běžný, recyklovaný, barevný, děrovaný Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: - Gramáž papíru: 64 až 90 g/m ² Zdroj napájení: hlavní jednotka Rozměry (Š × H × V): 581 × 575 × 92 mm Hmotnost: přibližně 5,8 kg
Duplexní jednotka E1	Umožňuje automatický oboustranný tisk* * Pouze model iR 2224N
DADF-AY2	Duplexní automatický podavač dokumentů [automaticky oboustranný na oboustranný tisk]* * Pouze model iR 2224N

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE DOPLŇKY PRO ODESÍLÁNÍ FAXOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SOUPRAVA CLR SEND KIT-AC1
SLUCHÁTKO K1

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2022

Canon
