

PIXMA TS9550

KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ S MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ SCHOPNÉ TISKNOUT NA FORMÁT A3 PRO TVOŘIVOST BEZ HRANIC.

Díky profesionální přesnosti je zařízení PIXMA TS9550, které podporuje formát A3, nabízí hladkou navigaci prostřednictvím dotykové obrazovky, inteligentní tisk z cloudového úložiště a pokročilou konektivitu, ideálním obchodním partnerem.



- Kompaktní zařízení A3 s velkou dotykovou obrazovkou
- Bezdrátové připojení s aplikací Canon PRINT a připojením Ethernet
- Snadný přístup k oblíbenému cloudovému úložišti prostřednictvím služby PIXMA Cloud Link
- Podavač ADF na 20 listů*, dvousměrné podávání papíru a automatický oboustranný tisk**
- Speciální černý pigmentový inkoust pro profesionální dokumenty

*Pouze velikost A4/LTR/LGL

** (pouze běžný papír velikosti A5/A4/LTR)



PRODUKTOVÁ ŘADA



PIXMA TS9550



PIXMA řady TS9150



PIXMA řady TS8250

PIXMA TS9550

PIXMA řady TS9150

PIXMA řady TS8250

PIXMA řady TS6250

Canon

Live for the story_

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Číslo modelu

Funkce

PIXMA TS9550 (ČERNÁ)

Bezdrátové připojení / Ethernet, tisk, kopírování, skenování, připojení ke cloudu

SPECIFIKACE TISKÁRNÝ

Rozlišení tisku

Technologie tisku

Rychlost černobílého tisku

Rychlost barevného tisku

Rychlost tisku fotografií

Bezokrajový tisk

Až 4 800^[1] × 1 200 dpi

6 samostatných zásobníků inkoustu (PGBK, BK, C, M, Y, PB)
Inkousty systému ChromaLife100

Přibl. 15,0 obr./min^[2]

Přibl. 10,0 obr./min^[2]

Bezokrajový tisk 10 × 15 cm: přibl. 21 s^[3]

Ano (A3, A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 8,9 × 8,9 cm, 10 × 10 cm, 17,5 × 25 cm, 25 × 30 cm, 30 × 30 cm)

Oboustranný tisk

Automatický oboustranný tisk (A4, A5, B5, Letter – běžný papír)

Přímý tisk na disky

Ano

KAZETY A VÝTĚŽNOST

Standardní inkoustové kazety

5 samostatných zásobníků inkoustu
PGI-580PGBK (pigmentová černá)
CLI-581BK (černá)
CLI-581C (azurová)
CLI-581M (purpurová)
CLI-581Y (žlutá)

Volitelné inkoustové kazety XL

Inkousty XL s vysokou výtežností
PGI-580PGBK XL (pigmentová černá)
CLI-581BK XL (černá)
CLI-581C XL (azurová)
CLI-581M XL (purpurová)
CLI-581Y XL (žlutá)

Volitelné inkoustové kazety XXL

Inkousty XL s vysokou výtežností
PGI-580PGBK XXL (pigmentová černá)
CLI-581BK XXL (černá)
CLI-581C XXL (azurová)
CLI-581M XXL (purpurová)
CLI-581Y XXL (žlutá)

Výtežnost zásobníků inkoustu (běžný papír)

Barevný dokument A4^[4]
Pigmentová černá: 200 stran
Pigmentová černá XL: 400 stran
Pigmentová černá XXL: 600 stran
Černá: 1 451* stránek
Černá XL: 3 120* stran
Černá XXL: 6 360* stran
Azurová: 256 stran
Azurová XL: 515 stran
Azurová XXL: 820 stran
Purpurová: 237 stran
Purpurová XL: 474 stran
Purpurová XXL: 760 stran
Žlutá: 257 stran
Žlutá XL: 514 stran
Žlutá XXL: 824 stran

* Odhadovaná výtežnost inkoustu

Výtežnost zásobníků inkoustu (tisk fotografií)

Fotografie 10 × 15 cm^[5]
Pigmentová černá: 1 263* fotografií
Pigmentová černá XL: 3 373* fotografií
Pigmentová černá XXL: 5 500* fotografií
Černá: 231* fotografií
Černá XL: 520* fotografií
Černá XXL: 858* fotografií
Azurová: 83 fotografií
Azurová XL: 170 fotografií
Azurová XXL: 282 fotografií
Purpurová: 108 fotografií
Purpurová XL: 225 fotografií
Purpurová XXL: 367 fotografií
Žlutá: 99 fotografií
Žlutá XL: 199 fotografií
Žlutá XXL: 322 fotografií

* Odhadovaná výtežnost inkoustu

PODPOROVANÉ PAPIRY

Typy papíru

Běžný papír

Papír s vysokým rozlišením Canon High Resolution Paper (HR-101N)

Fotografický papír Canon Pro Platinum (PT-101)

Lesklý fotografický papír Canon Plus Glossy II (PP-201)

Fotografický papír Canon Pro Luster (LU-101)

Pololesklý fotografický papír Canon Plus Semi-gloss (SG-201)

Fotografický papír pro každodenní použití Canon

„Everyday Use“ (GP-501)

Matný fotografický papír Canon Matte (MP-101)

Obálky

Další umělecké papíry

Potisknutelné disky

Odstranitelné samolepící štítky Removable Photo Stickers (RP-101)

Magnetický fotografický papír Magnetic Photo Paper (MG-101)

Maximální vstupní kapacita papíru

Zadní zásobník: max. 20 listů (fotografický papír) nebo max. 100 listů (běžný papír)

Přední zásobník: max. 100 listů (běžný papír)

Víceúčelový zásobník: Potisknutelné nálepky na nehty (NL-101)/1 potisknutelný disk CD, DVD nebo Blu-Ray

Formáty papíru

Zadní zásobník:

A3/A4/A5/B5/LTR/LGL/20 × 25 cm/13 × 18 cm/10 × 15 cm/
13 × 13/B,9 × 8,9 cm/10 × 10 cm/17,5 × 25 cm/25 × 30 cm/
30 × 30 cm, obálky (DL, COM10)

[Vlastní velikost] šířka 55 mm – 215,9 mm,
délka 89 mm – 676 mm

Přední zásobník: A4, A5, B5, Letter

[Vlastní velikost] šířka 148 mm – 215,9 mm, délka 210 mm – 297 mm

Gramáž papíru

Zadní podavač: běžný papír 64–105 g/m², fotografický papír Canon až 300 g/m²

Přední zásobník: běžný papír 64–105 g/m²

SPECIFIKACE SKENERU

Typ skeneru

Barevný skener CIS se skenováním na plochém skeneru a z automatického podavače dokumentů

Rozlišení skeneru (optické)

Rychlost skenování formátu A4

Hloubka skenování (vstup/výstup)

Maximální velikost dokumentu

2 400 × 4 800 dpi^[6]

Přibližně TBD s^[7]

Barva: 1 6bitový / 8bitový pro každou složku RGB

Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů

Sklo skeneru: A4, Letter (216 × 297 mm)

Automatický podavač dokumentů: A4, Letter, Legal

SPECIFIKACE KOPÍRKY

Rychlost kopírování

sFCOT: přibl. 19 s^[8]

sESAT: přibl. 6,5 obr./min^[8]

sESAT z automatického podavače dokumentů: přibl. 8,0 obr./min^[8]

Max. 99 stran

Vícenásobné kopírování

Funkce kopírování

Kopírování dokumentů, kopírování fotografií, kopírování bez okrajů, oboustranné kopírování, kopírování 2 na 1 a 4 na 1, kopírování se smazáním rámečku, kopírování štítků disků, kopírování průkazů totožnosti

Zvětšení při kopírování

25 % až 400 % (v krocích po 1 %)

Přizpůsobení velikosti stránky

A5 na A4, B5 na A4, A4 na A5 a A4 na B5

ROZHRANÍ

Typ a velikost displeje

Jazyky displeje

10,8 cm LCD (barevný TFT / dotykový)

Výběr z 33 jazyků: japonština, angličtina (mm a palce), němčina, francouzština, italština, španělština, holandština, portugalská, norština, švédština, dánština, finština, ruština, čeština, maďarština, polština, slovinština, turečtina, řečtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština, indonéština, slovenština, estonština, lotyština, litevština, ukrajinština, rumunština, bulharština, thajština, chorvatština, vietnamština

Automatický podavač dokumentů	Až 20 listů (jednostranné)	FYZICKÉ PARAMETRY	
Typ rozhraní – počítač PC / Mac	USB Hi-Speed (port B) Ethernet: 10/100 Mb/s (automatické přepínání) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a Zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz	Hmotnost	přibl. 9,7 kg
Typ rozhraní – jiné	Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY Bluetooth Aplikace Message in Print Aplikace pro nálepky na nehty PIXMA Cloud Link Modul plug-in Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wireless Direct Režim přístupového bodu LAN/WLAN PictBridge Slot na paměťové karty Mopria (Android)	Rozměry (Š × H × V)	přibl. 468 × 366 × 193 mm
Kompatibilní paměťové karty	Karty SD, SDHC, SDXC, miniSD*, microSD* * Při použití doporučeného adaptéru – není součástí dodávky	Hladina akustického hluku	přibl. 49,5 dB(A) ^[11]
SOFTWARE		Doporučené provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C Vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace) 100 až 240 V AC, 50/60 Hz
Podporované operační systémy	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Funkčnost lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 nebo novějším. OS X 10.10.5 až OS X 10.11.1, macOS 10.12 až macOS 10.13 iOS, Android, Windows 10 Mobile	Napájení	Vypnuto: přibl. 0,3 W Pohotovostní režim (připojení k počítači pomocí rozhraní USB): přibl. 1,2 W (skenovací lampa vypnuta) Pohotovostní režim (připojené všechny porty): přibl. 2,0 W (skenovací lampa je vypnuta) Doba do přechodu do pohotovostního režimu: 10 min. 56 s Kopírování: přibl. 14 W ^[12]
Podporované mobilní operační systémy		Spotřeba energie	
Minimální systémové požadavky	Windows: 3,1 GB místa na disku, Internet Explorer 8 Mac: připojení k internetu, 1,5 GB místa na disku, Safari 5 Displej: 1 024 × 768 XGA		
Dodávaný software	Ovladač MP včetně aplikace Scanning Utility Easy-WebPrint EX (ke stažení) ^[9]		
		Poznámky pod čarou	
		[1] Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/4 800 palce.	
		[2] Rychlost tisku dokumentů formátu A4 na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.	
		[3] Rychlost tisku fotografií vychází z výchozího nastavení ovladače a použití standardního vzoru ISO/JIS-SCID N2 tištěného na lesklý fotografický papír Canon Photo Paper Plus Glossy II a nezohledňuje dobu nutnou ke zpracování dat v hostitelském počítači.	
		[4] Uvedená hodnota výtěžnosti inkoustu je v souladu s normou ISO/IEC 24711. Hodnoty byly získány při nepřetřítém tisku.	
		[5] Uvedená hodnota využitelnosti inkoustu je v souladu s normou ISO/IEC 29102. Hodnoty byly získány při nepřetřítém tisku.	
		[6] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473.	
		[7] Rychlost skenování barevných dokumentů je měřena podle normy ISO/IEC 29183 Target A.	
		[8] Rychlost skenování uvádí čas měřený od stisknutí tlačítka skenování ovladače skeneru do doby, než zmizí zobrazení stavu na obrazovce.	
		[9] Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastaveních režimu skenování, velikosti dokumentu atd.	
		[10] Rychlost kopírování představuje průměr výsledků sFCOT a sESAT podle normy ISO/IEC 29183.	
		[11] Rychlost kopírování (ADF) představuje hodnoty ESAT sekvenčního kopírování podle normy ISO/IEC 24735.	
		[12] Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.	
		[9] Software Easy-WebPrint EX vyžaduje aplikaci Internet Explorer 8 nebo novější.	
		[10] Při tisku vzoru ISO/JIS-SCID N2 na fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II formátu 10 × 15 cm s použitím výchozích nastavení.	
		[11] Při kopírování podle normy ISO/JIS-SCID N2 (vytištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.	
		[12] Některé barvy nemusí být ve vašem regionu dostupné.	

Standardní zřeknutí se odpovědnosti

- Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod.
- Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytištěných textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu používaného papíru. Informace o výtěžnosti inkoustu naleznete na adrese www.canon-europe.com/ink/yield.
- Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastaveních režimu skenování, velikosti dokumentu atd.
- Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.
- Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.
- Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ S MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ SCHOPNÉ TISKNOUT NA FORMÁT A3 PRO TVŮŘIVOST BEZ HRANIC.

PIXMA TS9550

Díky profesionální přesnosti je zařízení PIXMA TS9550, které podporuje formát A3, nabízí hladkou navigaci prostřednictvím dotykové obrazovky, inteligentní tisk z cloudového úložiště a pokročilou konektivitu, ideálním obchodním partnerem.



Datum začátku prodeje: listopad 2018

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PIXMA TS9550 BK EUR	2988C006AA	4549292117608	<Doplňte RRP>

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
Standardní velikost			
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062	<Doplňte DMC>
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079	<Doplňte DMC>
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086	<Doplňte DMC>
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093	<Doplňte DMC>
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116	<Doplňte DMC>
Velikost XL			
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980	<Doplňte DMC>
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997	<Doplňte DMC>
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017	<Doplňte DMC>
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024	<Doplňte DMC>
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031	<Doplňte DMC>
Velikost XXL			
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836	<Doplňte DMC>
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874	<Doplňte DMC>
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898	<Doplňte DMC>
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928	<Doplňte DMC>
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959	<Doplňte DMC>

Live for the story_

KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ S MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ SCHOPNÉ TISKNOUT NA FORMÁT A3 PRO TVOŘIVOST BEZ HRANIC.

Díky profesionální přesnosti je zařízení PIXMA TS9550, které podporuje formát A3, nabízí hladkou navigaci prostřednictvím dotykové obrazovky, inteligentní tisk z cloudového úložiště a pokročilou konektivitu, ideálním obchodním partnerem.

PIXMA TS9550



ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)	Čistá hmotnost (kg)
PIXMA TS9550 BK EUR	2988C006AA	EA	Jednotlivě	1	550	272,5	484		
			Paleta (horní)	16	1 111	1 101	972,5		
			Paleta (spodní)	16	1 111	1 101	972,5		

Obsah balení

- Multifunkční inkoustová tiskárna na formát A3 – PIXMA TS9550
- Základní zásobníky inkoustu
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD-ROM
- Příručky a další dokumenty

Canon

Live for the story_