

imagePROGRAF

TM-200\TM-205

KOMPAKTNÍ VELKOFORMÁTOVÁ 24" INKOUSTOVÁ TISKÁRNA ZARUČUJÍCÍ RYCHLÝ TISKOVÝ VÝSTUP A OHROMUJÍCÍ VÝTISKY



TM-205



TM-200

- Zvýšení tiskové produkce s využitím optimalizované šestikanálové 1,07palcové tiskové hlavy
- Plná ovladatelnost zepředu a ovládací panel s dotykovým displejem LCD, tiskárnu lze postavit ke stěně
- Tisk vysoké kvality, dokonce i na kancelářský papír, s využitím 5barevného systému plně pigmentových inkoustů Lucia TD
- Ideální pro malé kanceláře – omezení vibrací a plynulejší činnost přispívají ke snížení hluku o 60 %
- Vyšší sytost, čistější linie a texty tištěné na nekoutovaný papír s živějším podáním barev, vhodným pro reklamní stojany a postery
- Rychlejší proces vykreslování v jazyce HP-GL/2 s využitím L-COA PRO přispívá k vysoké produktivitě
- Funkce zvýšeného zabezpečení s využitím zabezpečených komunikací, správy, ukládání a rozhraní
- Výměna zásobníků inkoustu za chodu s využitím systému zásobníků „Hot Swap“
- Unikátní média Water Resistant Media od společnosti Canon zaručují tvorbu dlouhodobě odolných venkovních reklam i bez laminování
- Získejte pomoc s produkcí z Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus a dalších

Tiskárny imagePROGRAF TM-200 a TM-205 sdružují přesnost se zvýšenou výkonností a produktivitou. Stěžejní technologie zajišťují neobyčejně ostré linie a živé barvy, snížení hluku o 60 % a kompaktní konstrukce přispívá k ideálnímu využití v malých kancelářích.



TM-205

MODELOVÁ ŘADA



TM-200 MFP L24ei



TM-300



TM-305

Canon

	TM-200	TM-205	TM-200	TM-205
TECHNOLOGIE				
Typ tiskového mechanismu	5 barev, 610 mm (24")		Manuálně přepínatelná uživatelem	
Technologie tisku	Canon Bubblejet on Demand, 6 zabudovaných barev (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)		515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Printable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Rozlišení tisku	2400 x 1200 dpi		Standardní poloha: 1 list Poloha rovně: 20 listů A2 na šířku ⁽¹⁾	
Počet trysek	15360 (MBK 5120 trysek, ostatní barvy 2560 trysek každá)		Základní jednotka, stojan a koš 982 x 887 x 1060 mm (koš odklopený) 982 x 757 x 1060 mm (koš zavřený) 52 kg (včetně soupravy držáku role, bez inkoustů a tiskové hlavy)	
Linearita	±0,1 % nebo lepší		Tiskárna (základní jednotka na paletě): 1152 x 913 x 705 mm, 69 kg Stojan a koš: 1155 x 824 x 268 mm, 18 kg	
Rozteč trysek	1200 dpi (2 řady)		ROZMĚRY A HMOTNOST	
Objem kapek inkoustu	Minimálně 5 pl na každou barvu		Rozměry š x h x v [mm] a hmotnost [kg]	
Kapacita zásobníků inkoustu	Prodejní balení: 130 ml / 300 ml Dodávané úvodní balení: 130 ml (matný černý (MBK)) / 90 ml (černý (K), azurový (C), purpurový (M), žlutý (Y))		Rozměry obalu š x h x v [mm] a hmotnost [kg]	
Typ inkoustu	Pigmentové inkousty (černý, matný černý, azurový, purpurový, žlutý)		NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY	
Kompatibilní OS	Microsoft Windows 32 Bit: Windows 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64 Bit: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 až OSX 10.11, macOS 10.13		Napájení	
Řídící jazyky tiskárny	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)	Příkon	
Standardní rozhraní	Port USB A: USB Memory Direct Print Port USB B: Vestavěný USB Hi-Speed Ethernet: IEEE 802.3 10baseT / IEEE 802.3u 100baseTX / IEEE 802.3ab 1000baseT / IEEE 802.3x Full Duplex Bezdrátová LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b		Provoz: 69 W nebo menší Režim spánku (Sleep): 3,6 W nebo menší Výchozí nastavení prodlévá před přechodem do režimu spánku: asi 5 minut Vypnutí stav: 0,3 W nebo menší	
PAMĚŤ			Teplota: 15-30 °C Vlhkost: 10-80 % (bez kondenzace)	
Standardní paměť	2 GB	128 GB s 2 GB fyzické paměti	Provoz: 44 dB (A) (kancelářský papír, pérovky, standardní režim) Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně Provoz: 6,0 B (kancelářský papír, pérovky, standardní režim) (měřeno v souladu s normou ISO 7779)	
Pevný disk	není k dispozici	500 GB	Evropa: označení CE, Rusko: EAC TUV, CB	
RYCHLOST TISKU			CO JE DODÁVÁNO	
Výkresy CAD			Co je součástí dodávky?	
Kancelářský papír (role A1)	0:24 (režim tisku Fast Economy) 0:27 (režim tisku Fast) 0:42 (režim tisku Standard)		Tiskárna, 1 x tisková hlava, nástavec pro spalovací dutinku, síťová šňůra, síťová šňůra pro UK (240 V, 3 kolíky), 1 sada úvodních zásobníků inkoustu, Návod k sestavení, popis bezpečného/standardního prostředí User software CD-ROM (Win) CD-ROM s PosterArtist Lite, Informační list EU o biocidech, Informační list Eurasijské ekonomické unie, Přehled důležitých informací	
Postery:			Dodávaný software	
Kancelářský papír (role A1)	0:25 (režim tisku Fast) 0:44 (režim tisku Standard)		Ovladač tiskárny imagePROGRAF TM-Series, modul Print Plug-In pro Office, Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite Další software je k dispozici ke stažení na webu.	
Silný koutovaný papír (role A1)	0:55 (režim tisku Fast) 1:22 (režim tisku Standard)		DOPLŇKY	
MANIPULACE S MĚDII			Doplňkové vybavení	
Vstup a výstup médií	Papír v roli: Jedna role, podávání shora, přední výstup Jednotlivé archy: Podávání shora, přední výstup (Manuální zavádění s využitím aretační páky médií)		Stojan pro tiskárnu: SD-23 Držák role 2" / 3": RH2-28	
Šířka média	Papír v roli: 203,2-610 mm Jednotlivé archy: 203,2-610 mm		SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Tloušťka médií	Papír v roli / Jednotlivé archy: 0,07-0,8 mm		Výměnné díly (provádí uživatel)	
Minimální délka tisku	Papír v roli: 203,2 mm Jednotlivé archy: 279,4 mm		Zásobníky inkoustu: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Tisková hlava: PF-06 Řezací břit: CT-08 Čisticí kazeta: MC-31	
Maximální délka tisku	Papír v roli: 18 m (závisí na OS a aplikaci) Jednotlivé archy: 1,6 m		Prohlášení	
Maximální průměr role s médiem	150 mm		Některé obrazy jsou simulované kvůli čistotě reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento prospekt a technické údaje produktu byly vytvořeny před datem uvedení produktu na trh. Změna konečných technických údajů vyhrazena. Symboly ™ a ®: všechny názvy společností nebo produktů jsou obchodními značkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků na jejich trzích nebo v jejich zemi.	
Průměr dutinky	Vnitřní průměr dutinky role: 2" / 3"		Společnost Canon doporučuje používat média Canon Media, která zaručují dosažení nejlepších výsledků. Ověřte si v seznamu kompatibilních médií (papíru), které druhy papíru/médií jsou doporučovány.	
Doporučovaná velikost okrajů	Papír v roli: Nahoře: 20 mm, Dole: 3 mm, Boční: 3 mm Jednotlivé archy: Nahoře: 20 mm, Dole: 20 mm, Boční: 3 mm		Poznámky pod čarou	
Okraje tisknutelné plochy	Papír v roli: Nahoře: 3 mm, Dole: 3 mm, Boční: 3 mm Papír v roli (bezokrajový tisk): Nahoře: 0 mm, Dole: 0 mm, Boční: 0 mm Jednotlivé archy pouze pro Apple AirPrint: Nahoře: 3 mm, Dole: 12,7 mm, Boční: 3 mm Jednotlivé archy pro ostatní aplikace: Nahoře: 3 mm, Dole: 20 mm, Boční: 3 mm		⁽¹⁾ S výjimkou podmínek vedoucích k výraznému zvlnění.	

